

INFORMATIVNÍ DOTAZNÍK – ROTAČNÍ PODAVAČ

Firma:
 Jméno a příjmení Telefon:
 Adresa: Datum:
 E-mail:

SYSTÉM

Požadovaný počet kusů :
 Využití : jen plnění pneumatická doprava
 Podavač bude pod : sílem cyklonem navažovacím pásem
 : sušičkou drtičem filtrem
 : šnekem mixerem
 Podavač bude nad :
 Tlak na vstupu podavače : Bar.G
 Tlak na výstupu podavače : Bar.G
 Přepravní výkon : T/hod max. T/hod min.
 Provoz : přerušovaný hod/den nepřetržitý
 Umístění : venkovní vnitřní
 Klasifikace prostředí : nebezpečné prašné

PRODUKT

Název :
 Průměrná sypaná hmotnost: t/m³
 Velikost částic : mm max. mm min.
 Teplota produktu : °C max. °C min.
 Vlhkost : %
 Tekutost : dobrá střední špatná
 Charakteristika : abrazivní fluidní lepkavý
 : hydrofobický korozní toxický
 : prašný výbušný

SPECIFIKACE ROTAČNÍHO PODAVAČE

Typ výstup : svislý vodorovný (průběžný)
 Těleso a víko : šedá litina nerezová ocel hliník
 Rotor : otevřený konec konec s diskem
 : ocel nerezová ocel
 Počet lopatek : 9 lopatek
 Lopatky rotoru : pevné vyměnitelné
 : ocel nerezová ocel
 Těsnění hřídele : ucpávkové čištěné vzduchem
 Ložiska : vně tělesa uvnitř tělesa
 Příslušenství :

POHON

Rychlost : stálá proměnlivá frekvenční měnič
 : ruční ovládání dálkové ovládání
 Napětí : 3x V,
 ATEX (94/9/EC) : NE ANO
 Pokud ANO, uveďte specifikaci zón: Vnitřní zóna Vnější zóna ochranný systém

Ostatní :

Kontakt na firmu Sklenář s.r.o. jsem získal: z internetu dřívější spolupráce doporučení

Vyplněný dotazník zašlete na: sklenar@sklenar.cz