

INFORMATIVNÍ DOTAZNÍK – PNEUMATICKÁ DOPRAVA

Firma:
 Jméno a příjmení: Telefon:
 Adresa: Datum:
 E-mail:

SYSTÉM

Pneumatická doprava ze :
 Pneumatická doprava do :
 Převážný výkon : t/hod max. t/hod min.
 Provoz : nepravidelný hod/den nepřetržitý
 Umístění : venkovní vnitřní
 Klasifikace prostředí : nebezpečné prašné

PRODUKT

Název :
 Velikost částic : mm max. mm min.
 Sypná hmotnost : t/m³
 Teplota produktu : °C max. °C min.
 Vlhkost : %
 Tekutost : dobrá střední špatná
 Charakteristika : abrazivní fluidní lepkavý
 : hydrokopický korozní toxický
 : prašný výbušný

SPECIFIKACE PNEUMATICKÉ DOPRAVY

Dopravní vzdálenost : m z toho převýšení: m
 Předpokládaný počet oblouků : ks
 Materiálové provedení : nerezová ocel konstrukční ocel

Ostatní:

Kontakt na firmu Sklenář s.r.o. jsem získal: z internetu dřívější spolupráce doporučení

SCHÉMA PNEUMATICKÉ DOPRAVY